

TE1040 магазин сопротивления (1 Ом – 100 МОм)



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Магазин сопротивления (1 ом – 100 мом) TE1040



Гарантия

12 мес.

Интервал поверки

12 месяцев

Госреестр РФ

43198-09

Производитель

Time Electronics,
Великобритания

**Временно недоступен к
заказу**

Назначение магазина сопротивлений TE1040

Магазин сопротивления TE1040 представляет собой высокоточный магазин сопротивлений в компактном корпусе, предназначенный для использования в производстве и различных центрах обучения.

Прочный металлический корпус позволяет легко транспортировать устройство.

Описание магазина сопротивлений TE1040

Высокая точность прибора **TE1040** достигнута применением высокостабильных пленочных резисторов. Точность в средней части шкалы не хуже 0,1%. Задание величины сопротивления с помощью 8 разрядных наборных дисков позволяет точно задать значение с прямым считыванием его с панели.

Температурный коэффициент лучше 50 PPM/°C. каждый резистор имеет номинальную мощность 1 Вт.

Чтобы избежать ошибки при считывании, в приборе **TE1040** используется цветовое кодирование, где каждая группа из трех разрядов, соответствующих Ом, кОм, МОм, имеет свой цвет.

Особое внимание уделено надежности работы. Переключатель со специальными позолоченными контактами обеспечивает надежную работу даже при выходе из строя основных контактов.

Предохранительные клеммы: полностью совместимы с 4-мм экранированным штекером, таким как стандартный штекер, неизолированный провод и лепестковый вывод.

Дополнительная защита: Модель **TE1040** помещена в эргономичный резиновый корпус (9028), обеспечивающий повышенную защиту и прочность. Для удобного переноса корпус оснащен текстурированной ручкой и отбортованной кромкой, поэтому края прибора слегка приподняты в горизонтальном положении. Это обеспечивает неподвижность всей поверхности при использовании дискового переключателя. При необходимости прибор может быть легко извлечен из корпуса.

Особенности магазина сопротивлений TE1040

Высокоточный и прецизионный

Четкая визуальная индикация

Высокая стабильность и низкий температурный коэффициент

Компактность и прочность

Предохранительные клеммы

Съемный защитный корпус

Технические характеристики магазина сопротивлений TE1040:

| Параметр | Значения |
|----------------------------------|---|
| Диапазон сопротивления | 1 Ом ÷ 100 МОм с шагом 1 Ом |
| Остаточное нулевое сопротивление | менее 250 мОм |
| Номинальная мощность | 1 Вт на каждый (пленочный металлический) резистор |
| Температурный коэффициент | не хуже 50 PPM/°C |
| Разъемы подключения | два 4мм гнезда. Для заземления или подключения к любому выходу предусмотрено третье гнездо. |
| Корпус | металлическая конструкция, окрашенная в черный и синий цвет |
| Габаритные размеры | 110 x 75 x 200 мм |
| Вес | 0,6 кг |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Диапазон | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм | 1 МОм | 10 МОм |
| Погрешность | ± 1% | ± 0,5% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 1% |

Комплект поставки TE1040:

| Наименование | Количество |
|----------------------------------|------------|
| Магазин сопротивления TE1040 | 1 |
| TE9028 защитный резиновый корпус | 1 |

Москва

8 800 222-91-11
info@1ep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@1ep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@1ep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@1ep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@1ep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование