

Паяльник НАККО 900S ESD



Производитель

НАККО, Япония

Снят с производства


Технические характеристики паяльника НАККО 900S ESD

Параметр	Значение
Исполнение	Антистатический
Размер	Микро
Характеристики энергопотребления	24 В / 50 Вт
Сопротивление между заземлением и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	< 2 мВ (обычно 0,6 мВ)
Нагревательный элемент	50 Вт, 24 В, керамический
Общая длина (без кабеля)	176 мм
Вес (без кабеля)	25 г
Стандартный наконечник	900S-T-I

Комплект поставки НАККО 900S ESD:

Наименование	Количество
Паяльник НАККО 900S ESD	1

Дополнительная комплектация НАККО 900S ESD:



[900S-T-B, наконечник
для паяльников НАККО
серии 900, 701, 702B](#)

Цена по запросу



Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование