

Кабельная сборка 1167-36



Производитель

АКИП

8 844 ₺с НДС

Описание кабельной сборки 1167-36:

Кабельная сборка **1167-36** предназначена для понижения амплитуды сигнала до нужного уровня без значительного искажения его формы, служит также для защиты контрольно-измерительного оборудования от повреждений и перегрузок. Кабельная сборка с двойными штепселями типа «банан» и проходными отверстиями, отдельный штепсель экрана для согласования линии.

Технические характеристики кабельной сборки 1167-36:

Параметр	Значение
Тип соединения	«банан»
Длина	36" (91,44 см)
Максимальное напряжение	1000 Вскз (33 Вскс/70 Впост. при удержании руками)
Максимальная рабочая температура	55 °С
Материал тело штепселя	латунь с никелированным покрытием
Материал пружины	бериллиевая медь с латунным покрытием
Материал изолятора	полипропилен

Комплект поставки 1167-36:

№	Наименование	Количество
1	Кабельная сборка 1167-36	1

Москва

8 800 222-91-11
info@1ep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@1ep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@1ep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@1ep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@1ep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование