

testo Saveris 2-H2 wifi-логгер данных с дисплеем и встроенным сенсором температуры/влажности



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

## WiFi-логгер данных с дисплеем и встроенным сенсором температуры/влажности testo Saveris 2-H2



### Гарантия

12 мес.

### Интервал поверки

12 месяцев

### Госреестр РФ

61827-15

### Производитель

Testo, Германия

### Назначение testo Saveris 2-H2:

**WiFi-логгер testoSaveris 2-H2** предназначен для мониторинга температуры и влажности на складах, в производственных помещениях, а также в холодильных камерах. Температура и влажность измеряются при помощи встроенных сенсоров. Измеренные значения сохраняются во встроенной памяти логгера, а также передаются в облачное хранилище TestoCloud через существующую WiFi-сеть. Вы можете получить доступ к измеренным значениям удаленно, при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК.

### Описание продукта:

Беспроводная система WiFi-логгеров данных testoSaveris 2 является гибким, легким в эксплуатации, и в то же время надежным решением для мониторинга температуры и влажности на складах, в холодильных камерах и производственных помещениях. Система состоит как минимум из одного WiFi-логгера и лицензии на доступ к

**Цена по запросу**  с поверкой  
**+3 900 ₽**

облачному хранилищу TestoCloud (хранилище данных онлайн). Как компонент системы, логгер температуры/влажности testoSaveris 2-H2 со встроенным сенсором измеряет и сохраняет параметры температуры/влажности, а также передает по каналам беспроводной сети WiFi измеренные значения в облачное хранилище TestoCloud. Интервал измерений свободно настраивается в пределах от 5 с до 24 ч. Вы также можете использовать функцию сигнальных оповещений, отсылаемых через e-mail или опционально через SMS при нарушении установленных пределов.

## Инсталляция WiFi-логгеров, считывание и анализ данных:

WiFi-логгеры данных testoSaveris 2-H2 могут быть легко установлены и введены в эксплуатацию пользователем, не обладающим специальными техническими навыками. Доступно несколько вариантов лицензий для доступа к TestoCloud, реализующего функции по просмотру и анализу измеренных значений. Вы можете воспользоваться этими функциями удаленно при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК. Текущие измеренные значения, нарушения установленных пределов и оставшийся заряд батареи отображаются на дисплее логгера. Срок службы стандартных AA батарей составляет 24 месяца. Батареи могут быть заменены пользователем самостоятельно. Встроенная память логгера – 10 000 значений на каждый измерительный канал ( итого 2 x 10 000), а корпус имеет степень защиты IP 30.

## Особенности testo Saveris 2-H2:

Автоматизированный мониторинг температуры/влажности при помощи встроенных сенсоров

Легкая в установке и эксплуатации система WiFi-логгеров

Удаленный доступ к данным при помощи смартфона, планшета или ПК

Сигнальные оповещения о нарушении установленных пределов через e-mail или опционально через SMS

**Примечание: Для работоспособности системы необходим как минимум один WiFi-логгер testoSaveris 2, лицензия на доступ к облачному хранилищу TestoCloud и действующая WiFi-сеть. При использовании WiFi-логгера testoSaveris 2-H2 дополнительно необходимо выбрать подключаемый внешний зонд.**

## Технические характеристики:

### Технические данные

Параметр	Значение
Память	10000
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Рабочая температура	-30 ... +50 °C
Тип батареи	4 батарейки AA
Ресурс батареи	2 часов
Размеры	95 x 75 x 30.5 мм

### Сенсор влажности

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 ... 100 % отн.влажн.
Погрешность	±2 % отн.влажн.
Разрешение	0.1 % отн.влажн.

## Измерение температуры окружающего воздуха

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-30 ... +70 °C
Погрешность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C

## Комплект поставки testo Saveris 2-H2:

Название	Количество
WiFi-логгер данных testoSaveris 2-H2	1
Кабель Микро-USB	1
Настенный кронштейн с замком	1
Батареи AA	4
Инструкция	1
Калибровочный протокол	1

## Дополнительная комплектация testo Saveris 2-H2:



[0572 6172, внешний зонд влажности/температуры d 12мм](#)

Цена по запросу  
+☰❤



[0572 6174, внешний зонд влажности/температуры d 4мм](#)

Цена по запросу  
+☰❤

нет изображения

[0572 2103, комплект для контроля в холодильных камерах и термостатах](#)

Цена по запросу  
+☰❤

нет изображения



[0572 2020, блок питания для WiFi логгера данных testo Saveris 2 \(вкл. кабель\)](#)

Цена по запросу  
+☰❤



[0572 0159, маршрутизатор testo Saveris V1.0, 2,4 ГГц](#)

По запросу  
+☰❤

[0572 0158, Конвертор testo Saveris V1.0, 2,4 ГГц](#)

По запросу  
+☰❤

нет изображения

[0572 2151, внешний подключаемый зонд температуры и влажности 12 мм без кабеля](#)

По запросу  
+≡♥

нет изображения

[0572 2154, внешний зонд температуры и влажности](#)

Цена по запросу  
+≡♥



[0526 0735, расширенная лицензия Saveris 2, период 1 год](#)

Цена по запросу  
+≡♥

нет изображения

[0572 2155, внешний зонд температуры/влажности, диаметр 12 мм](#)

Цена по запросу  
+≡♥

нет изображения

[0554 2105, флакон для заполнения гликолем](#)

Цена по запросу  
+≡♥



[0526 0732, расширенная лицензия Saveris 2, период 2 года](#)

Цена по запросу  
+≡♥

нет изображения

[0572 2153, внешний зонд температуры](#)

По запросу  
+≡♥

нет изображения

[0554 2001, магнитный адаптер для настенного кронштейна](#)

Цена по запросу  
+≡♥

нет изображения

[0572 2152, кабель дверного контакта, разъем Mini DIN](#)

По запросу  
+≡♥

нет изображения



нет изображения

[0526 0739, API-вызовы для Saveris 2 \(10 000 вызовов\)](#)

Цена по запросу



[0526 0733, расширенная лицензия Saveris 2, период 3 года](#)

Цена по запросу



[0526 0737, услуга по предоставлению пакета аварийных SMS оповещений - 250 штук](#)

Цена по запросу



---

## Москва

8 800 222-91-11  
info@lep.ru

## Новосибирск

+7 (383) 280-42-43  
nsk@lep.ru

## Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11  
ekb@lep.ru

## Иркутск

+7 (3952) 19-91-61  
irk@lep.ru

## Казахстан

+7 (708) 748-69-93  
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование