

Токовый фильтр для тестера релейных защит t-1000/2000/3000 FT/1000

Производитель

ISA, Италия

Цена по запросу

Описание модуля фильтра тока FT/1000:

Внешний модуль для фильтрации искажений переменного тока, подключается последовательно к проверяемому реле и обеспечивает синусоидальность формы выходного сигнала при проверке токовых защит, имеющих характеристики с обратнoзависимой выдержкой времени или большое сопротивление нагрузки вторичных цепей, стремящееся исказить форму тока, протекающего через него.

Технические характеристики модуля фильтра тока FT/1000:

Параметр	Значение
Диапазоны входного тока	0,5 – 2 – 10 – 50 – 100 – 200 А (выходы модуля)
Максимальная выходная мощность	800 ВА
Нагрузочная способность фильтра	мощность менее 200 ВА при токе 200 А
Сопротивление нагрузки пропорционально используемому диапазону	мощность 50 ВА при токе 50 А и т.д.
Время работы	длительное при 50 А, 30 с при 200 А
Частота питающей сети	50 или 60 Гц (выбор осуществляется переключателем).
Габаритные размеры	220 x 250 x 310 мм
Масса	15 кг.

Комплект поставки FT/1000:

№	Наименование	Количество
1	FT/1000 - модуль фильтра тока	1

Москва

8 800 222-91-11
info@1ep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@1ep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@1ep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@1ep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@1ep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование