

Гидравлическая установка сравнительной калибровки ГУСК



Гарантия

18 мес.

Цена по запросу

Назначение гидравлической установки сравнительной калибровки ГУСК:

Гидравлическая установка сравнительной калибровки **ГУСК** предназначена для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления: измерительных преобразователей давления, образцовых и технических манометров. Поверка и калибровка средств измерения давления работающих в чистых средах (кислородные, медицинские, пищевые и другие).

Преимущества гидравлической установки сравнительной калибровки ГУСК:

Диапазон создания давления 0...100 МПа;

В качестве рабочей жидкости могут использоваться масло, вода, спирт (при заказе требуется указать необходимость использования спирта, в этом случае установка комплектуется дополнительным оборудованием за отдельную плату);

В стандартной поставке обезжирен для проведения поверок средств измерения кислородного исполнения;

Прозрачный стакан для контроля степени загрязнения рабочей жидкости;

Улучшенные эргономические особенности, уменьшенные массогабаритные характеристики.

Для использования в качестве эталонного прибора для поверки и калибровки манометров **ГУСК** может быть укомплектован эталонными цифровыми манометрами **ДМ5002М-А**.

Каждый цифровой манометр **ДМ5002М-А** имеет несколько переключаемых поддиапазонов измерения, с сохранением класса точности на каждом поддиапазоне. Благодаря этому один манометр **ДМ5002М-А** заменяет четыре стрелочных образцовых манометра.

Возможность переключения единиц измерения: МПа, кгс/см², третья единица — по выбору (варианты — psi, мм. рт. ст и прочее).

Высокий класс точности: 0,25; 0,15; 0,1 и 0,06.

Технические характеристики гидравлической установки сравнительной калибровки ГУСК:

Параметр	Значение
Диапазон создания давления, МПа	0...100
Поверяемые средства измерения, шт	2
Объем стакана, мл	130
Рабочая среда	масло, вода, спирт *
Масса прибора, кг	18
Габариты прибора, ДхШхВ, мм	495х365х295
Радиус штурвала, мм	265

* При заказе требуется указать необходимость использования спирта (в этом случае установка комплектуется дополнительным оборудованием за отдельную плату)

Комплект поставки ГУСК:

№	Наименование	Количество
1	Гидравлическая установка сравнительной калибровки ГУСК	1
2	Комплект фитингов для присоединения поверяемых средств измерения с резьбами:	
	М20*1,5	3
	М12*1,5	2
	G1/2	2
	G1/4	2
3	Комплект уплотнительных колец	1
4	Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей	1
5	Паспорт	1

Дополнительная комплектация гидравлической установки сравнительной калибровки ГУСК:

(Поставляется за отдельную плату)

.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}

№	Наименование
1	Эталонные манометры
2	Стакан из нержавеющей стали
3	Фильтры для поверяемых средств измерений
4	Фитинги для присоединения поверяемых средств измерений со специальными резьбами

Дополнительная комплектация ГУСК:



[РГБ, разделитель сред](#)

Цена по запросу



[РПГ, разделитель сред](#)

Цена по запросу





[КЛ, коллектор](#)

Цена по запросу



3 варианта исполнения



[СД, стойка
дополнительная](#)

Цена по запросу



[КЛ-4, коллектор на 4
стойки](#)

Цена по запросу



[КЛ-3, коллектор на 3
стойки](#)

Цена по запросу



[КЛ-2, коллектор на 2
стойки](#)

Цена по запросу



Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование