

ЗПС-1Н S=25мм, L=8м заземление переносное для пожарных стволов



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-1Н S=25мм, L=8м



Гарантия

12 мес.

10 680 ₺с НДС

Производитель

Энергозащита/Энергобезопасность, Армения

Назначение заземления переносного для пожарных стволов ЗПС-1Н:

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

По согласованию с заказчиком в комплект поставки входит также заземляющий электрод **ЭЗ-1Н** с намоточным барабаном.

Заземления поставляются также с сечением провода 16 мм² и 25 мм² с длиной заземляющего провода 8 м, 10 м, 12 м, 15 м, 20 м, 30 м.

Технические характеристики заземления переносного для пожарных стволов ЗПС-1Н S=25мм, L=8м:

Параметр	Значение
Сечение заземляющего провода, мм ²	25
Длина заземляющего провода, м	8

Ток термической стойкости в течении 3с, кА	2,3
Ток электродинамической стойкости, кА	14
Габаритные размеры (в упаковке), мм	380x250x50
Масса, кг, не более	2,4

Модификации ЗПС-1Н S=25мм, L=8м



ЗПС-1Н S=16мм, L=10м, заземление переносное для пожарных СТВОЛОВ

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

6 960 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



ЗПС-1Н S=16мм, L=12м, заземление переносное для пожарных СТВОЛОВ

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



ЗПС-1Н S=16мм, L=15м, заземление переносное для пожарных стволов

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

9 840 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



ЗПС-1Н S=16мм, L=20м, заземление переносное для пожарных стволов

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

12 360 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



ЗПС-1Н S=16мм, L=30м, заземление переносное для пожарных стволов

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

17 880 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



ЗПС-1Н S=16мм, L=8м, заземление переносное для пожарных стволов

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

5 880 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



ЗПС-1Н S=25мм, L=10м, заземление переносное для пожарных стволов

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

13 200 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



ЗПС-1Н S=25мм, L=12м, заземление переносное для пожарных стволов

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ЗПС-1Н S=25мм, L=15м, заземление переносное для пожарных стволов](#)

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

18 360 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ЗПС-1Н S=25мм, L=20м, заземление переносное для пожарных стволов](#)

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

19 200 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ЗПС-1Н S=25мм, L=30м, заземление переносное для пожарных стволов](#)

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

28 200 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



ЗПС-1Н S=25мм, L=8м, заземление переносное для пожарных стволов

Предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45° С до + 45° С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20° С.

10 680 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки ЗПС-1Н S=25мм, L=8м:

№	Наименование	Количество
1	Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-1Н S=25мм, L=8м	1

Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование