

ЗПЛ-220Н-3 (сеч. 50мм²) заземление переносное для воздушных линий 3-х фазное до 220кВ с тремя штангами



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

Заземление переносное для воздушных линий 3-х фазное до 220кВ с тремя штангами ЗПЛ-220Н-3 (сеч. 50мм²)



Гарантия

12 мес.

66 120 ₺с НДС

Производитель

Энергозащита/Энергобезопасность, Армения

Описание заземления переносного для воздушных линий 3-х фазного до 220кВ с тремя штангами ЗПЛ-220Н-3:

Заземление переносное **ЗПЛ-220Н-3** предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования ВЛ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, и обеспечивает возможность наложения и снятия заземления на провода сечением от 6 до 600 мм². Допустимый диапазон рабочих температур от -45°C до +45°C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°C.

ЗПЛ-220 Н-3 выпускается с сечением провода 25 мм², 35 мм², 50 мм², 70 мм², 95 мм².

Технические характеристики заземления переносного для воздушных линий 3-х фазного до 220кВ с тремя штангами ЗПЛ-220Н-3 (сеч. 50мм²):

Параметр	Значение
----------	----------

Рабочее напряжение электроустановок, кВ	220
Сечение заземляющего провода, мм ²	50
Длина заземляющего спуска, м, не менее	15
Длина провода между фазами, м, не менее	9
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	3,6
Ток электродинамической стойкости, кА	22
Длина изолирующей штанги, мм	2500
Длина рукоятки изолирующей штанги, мм	800
Габаритные размеры (в упаковке), мм	1700x100x200
Масса, кг, не более	15

Модификации ЗПЛ-220Н-3 (сеч. 50мм²)



[ЗПЛ-220Н-3 \(сеч. 25мм²\), заземление переносное для воздушных линий 3-х фазное до 220кВ с тремя штангами](#)

Предназначены для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

41 640 Р

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ЗПЛ-220Н-3 \(сеч. 35мм²\), заземление переносное для воздушных линий 3-х фазное до 220кВ с тремя штангами](#)

Заземление переносное ЗПЛ-220Н-3 предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования ВЛ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, и обеспечивает возможность наложения и снятия заземления на провода сечением от 6 до 600 мм². Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная

49 320 Р

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

влажность воздуха до 80% при 20°C.



[ЗПЛ-220Н-3 \(сеч. 50мм²\), заземление переносное для воздушных линий 3-х фазное до 220кВ с тремя штангами](#)

Заземление переносное ЗПЛ-220Н-3 предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования ВЛ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, и обеспечивает возможность наложения и снятия заземления на провода сечением от 6 до 600 мм². Допусимый диапазон рабочих температур от -45°C до +45°C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°C.

66 120 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ЗПЛ-220Н-3 \(сеч. 70мм²\), заземление переносное для воздушных линий 3-х фазное до 220кВ с тремя штангами](#)

Заземление переносное ЗПЛ-220Н-3 предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования ВЛ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, и обеспечивает возможность наложения и снятия заземления на провода сечением от 6 до 600 мм². Допусимый диапазон рабочих температур от -45°C до +45°C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°C.

87 840 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ЗПЛ-220Н-3 \(сеч. 95мм²\), заземление переносное для воздушных линий 3-х фазное до 220кВ с тремя штангами](#)

Заземление переносное ЗПЛ-220Н-3 предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования ВЛ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, и обеспечивает возможность наложения и снятия заземления на провода сечением от 6 до 600 мм². Допусимый диапазон рабочих температур от -45°C до +45°C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°C.

107 640 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки ЗПЛ-220Н-3 (сеч. 50мм²):

№	Наименование	Количество
1	Заземление переносное для воздушных линий 3-х фазное до 220кВ с тремя штангами ЗПЛ-220Н-3 (сеч. 50мм ²)	1

Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование