

ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-1000 портативный измеритель относительной влажности и температуры, 1000 мм



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

Портативный измеритель относительной влажности и температуры, 1000 мм ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-1000



Гарантия

12 мес.

Интервал поверки

12 месяцев

Госреестр РФ

71394-18

Производитель

ЭКСИС

Назначение портативного измерителя относительной влажности и температуры ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-L:

Термогигрометр **ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-L** предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).

Особенности портативного измерителя относительной влажности и температуры ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-L:

измерение относительной влажности;

измерение температуры до +60 °С;

16 800 ₺с НДС проверка включена в стоимость

металлический корпус;


резьба для гермообъемов M16x1,5;

длина штыря 40, 80, 120, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 мм в зависимости от исполнения.

Технические характеристики портативного измерителя относительной влажности и температуры ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-Л:

Параметр	Значение
Диапазон измерения относительной влажности, %	0...99
Пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности, %	±2
Предел дополнительной погрешности измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более	0,2
Диапазон измеряемых температур, °С	-45...+60
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 45 до минус 20	±0,5
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 20 до плюс 60	±0,2
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от плюс 60 до плюс 150	нет
Сопrotивление нагрузки токовых выходов, Ом, не более	100
Унифицированный токовый выход, мА	4...20 (0...20, 0...5)
Наличие подогрева сенсора влажности	нет
Питание постоянным током напряжением, В	4...30
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более	1,5
Интерфейс связи с компьютером	RS-232, RS-485
Длина линии связи по RS-232, м, не более	15
Длина линии связи по RS-485, м, не более	1200
Рабочие условия — температура воздуха, °С	от -40 до +60
Рабочие условия — относительная влажность, % (без конденсации влаги)	от 2 до 95
Рабочие условия — атмосферное давление, гПа	от 840 до 1060
Материал корпуса	металл
Масса, кг, не более	0,4
Габаритные размеры, мм, не более	Ø36x215
Средний срок службы, лет	5

Модификации ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-1000



[ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-1000, портативный измеритель относительной влажности и температуры, 1000 мм](#)


16 800 ₽

поверка включена в стоимость

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)




[ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-120, портативный измеритель относительной влажности и температуры, 120 мм](#)

Снят с производства

Подобрать аналог

[Добавить к сравнению](#)



[ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-200, портативный измеритель относительной влажности и температуры, 200 мм](#)

16 560 ₽

поверка включена в стоимость

Добавить к заказу

[Добавить к сравнению](#)



[ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-300, портативный измеритель относительной влажности и температуры, 300 мм](#)

16 560 ₺

поверка включена в стоимость

Добавить к заказу

[Добавить к сравнению](#)



[ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-40, портативный измеритель относительной влажности и температуры, 40 мм](#)

16 440 ₺

поверка включена в стоимость

Добавить к заказу

[Добавить к сравнению](#)




[ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-400, портативный измеритель относительной влажности и температуры, 400 мм](#)

Снят с производства

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)



[ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-500, портативный измеритель относительной влажности и температуры, 500 мм](#)


16 800 ₺

поверка включена в стоимость

[Добавить к заказу](#)



[Добавить к сравнению](#)



[ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-600, портативный измеритель относительной влажности и температуры, 600 мм](#)

Снят с производства

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)



ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-80, портативный измеритель относительной влажности и температуры, 80 мм

Снят с
производства

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-1000:

№	Наименование	Количество
1	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-1000, длина 1000 мм	1
2	Разъем РС-7 (ответная часть)	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Паспорт	1

Дополнительная комплектация ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-1000:



[Eksis Visual Lab, программное обеспечение](#)

14 256 ₽



3 варианта исполнения



[Eksis Visual Lab \(оптимальная версия\), программное обеспечение для систем мониторинга](#)

Цена по запросу



[Eksis Visual Lab \(профессиональная версия\), программное обеспечение для распределенных измерительных сетей](#)

14 256 ₽



[Eksis Visual Lab \(базовая версия\), программное обеспечение для работы со статистикой измерений](#)

Цена по запросу



Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование