

ИПВТ-03-14-2В-600 преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 600 мм



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

Преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 600 мм ИПВТ-03-14-2В-600



Гарантия

12 мес.

Снят с производства

Интервал поверки

12 месяцев

Госреестр РФ

71394-18

Производитель

ЭКСИС

Назначение преобразователя ИПВТ-03-14-2В-L:

Преобразователь **ИПВТ-03-14-2В-L** предназначен для измерения относительной влажности и температуры окружающего воздуха в различных жилых и производственных помещениях, на складах, в хранилищах и других объектах, а также в помещениях с повышенной влажностью, более 90%.

Преобразователь **ИПВТ-03-14-2В-L** выпускается в девяти исполнениях в зависимости от длины:

ИПВТ-03-14-2В-200 - преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 200 мм;

ИПВТ-03-14-2В-300 - преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый

корпус, длина 300 мм;

ИПВТ-03-14-2В-400 - преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 400 мм;

ИПВТ-03-14-2В-500 - преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 500 мм;

ИПВТ-03-14-2В-600 - преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 600 мм;

ИПВТ-03-14-2В-700 - преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 700 мм;

ИПВТ-03-14-2В-800 - преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 800 мм;

ИПВТ-03-14-2В-900 - преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 900 мм;

ИПВТ-03-14-2В-1000 - преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 1000 мм;

Особенности преобразователя ИПВТ-03-14-2В-Л:

измерение относительной влажности;

измерение температуры до +120 °С;

пластмассовый корпус;

длина 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 или 1000 мм в зависимости от исполнения;

пылевлагозащищенный корпус со степенью защиты IP-54.

Технические характеристики преобразователя ИПВТ-03-14-2В-Л:

Параметр	Значение
Диапазон измерения влажности газов, %	0...99
Пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности, %	±2
Предел дополнительной погрешности измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более	0,2
Диапазон измерения температуры, °С	-45...+120
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 45 до минус 20	±0,5
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 20 до плюс 60	±0,2
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от плюс 60 до плюс 150	±0,5
Питание преобразователя постоянным током напряжением, В	4...30

Потребляемая мощность, Вт, не более	1
Наличие подогрева сенсора влажности	нет
Рабочие условия — температура воздуха, °С	от -40 до +60
Рабочие условия — относительная влажность, % (без конденсации влаги)	от 2 до 95
Рабочие условия — атмосферное давление, гПа	от 840 до 1060
Материал корпуса	пластмасса
Степень пылевлагозащиты	IP54
Габаритные размеры для первичных преобразователей, мм, не более	260x75x60
Масса первичного преобразователя не более, кг	0,4
Средний срок службы, лет, не менее	5

Модификации ИПВТ-03-14-2В-600



[ИПВТ-03-14-2В-1000, преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 1000 мм](#)

Измерение относительной влажности; измерение температуры до +120 °С; пластмассовый корпус; пылевлагозащищенный корпус со степенью защиты IP-54.

16 080 ₺

поверка включена в стоимость

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ИПВТ-03-14-2В-200, преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 200](#)

15 240 ₺

поверка включена в стоимость

ММ

Измерение относительной влажности; измерение температуры до +120 °С; пластмассовый корпус; пылевлагозащищенный корпус со степенью защиты IP-54.



[ИПВТ-03-14-2В-300, преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 300](#)

ММ

Измерение относительной влажности; измерение температуры до +120 °С; пластмассовый корпус; пылевлагозащищенный корпус со степенью защиты IP-54.



[ИПВТ-03-14-2В-400, преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 400](#)

ММ

Измерение относительной влажности; измерение температуры до +120 °С; пластмассовый корпус; пылевлагозащищенный корпус со степенью защиты IP-54.



Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

15 360 ₺

поверка включена в стоимость

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

Снят с производства

Подобрать аналог

[Добавить к сравнению](#)



[ИПВТ-03-14-2В-500, преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 500 мм](#)

Измерение относительной влажности; измерение температуры до +120 °С; пластмассовый корпус; пылевлагозащищенный корпус со степенью защиты IP-54.



15 480 ₺

поверка включена в стоимость

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ИПВТ-03-14-2В-600, преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 600 мм](#)

Измерение относительной влажности; измерение температуры до +120 °С; пластмассовый корпус; пылевлагозащищенный корпус со степенью защиты IP-54.



Снят с производства

Подобрать аналог

[Добавить к сравнению](#)



[ИПВТ-03-14-2В-700, преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 700 мм](#)

Измерение относительной влажности; измерение температуры до +120 °С; пластмассовый корпус; пылевлагозащищенный корпус со степенью защиты IP-54.

Снят с производства

Подобрать аналог

[Добавить к сравнению](#)



[ИПВТ-03-14-2В-800, преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 800 мм](#)

Измерение относительной влажности; измерение температуры до +120 °С; пластмассовый корпус; пылевлагозащищенный корпус со степенью защиты IP-54.

Снят с производства

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)



[ИПВТ-03-14-2В-900, преобразователь в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты IP54, пластмассовый корпус, длина 900 мм](#)

Измерение относительной влажности; измерение температуры до +120 °С; пластмассовый корпус; пылевлагозащищенный корпус со степенью защиты IP-54.

Снят с производства

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки ИПВТ-03-14-2В-600:

№	Наименование	Количество
1	Измерительный преобразователь ИПВТ-03-14-2В-600, длина 600 мм	1
2	Паспорт	1

8 800 222-91-11
info@1ep.ru

+7 (383) 280-42-43
nsk@1ep.ru

+7 (343) 305-91-11
ekb@1ep.ru

+7 (3952) 19-91-61
irk@1ep.ru

+7 (708) 748-69-93
kz@1ep.ru

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование