

PM2116S токовые клещи Smart мини AC/DC



**ЭЛЕКТРОНПРИБОР**

эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

## Токовые клещи smart мини ac/dc PM2116S



### Гарантия

12 мес.

### Производитель

PeakMeter, Китай

**5 287.97** руб НДС Цена 54.18  
USD на 05.04.2025 по курсу ЦБ  
РФ 84.28 руб./USD

### Особенности токовых клещей Smart мини AC/DC PM2116S:

Бесконтактное обнаружение наличия напряжения (NCV);

Измерение частоты тока проводника в клещах: 40 Гц ... 1 кГц;

Измерение постоянного тока до 200 А;

Разрядность шкалы дисплея: 6000 отсчетов;

Автоматический выбор пределов измерений;

Переменный ток: 0,001 А ... 200 А, базовая погрешность  $\pm 2,5\% \pm 8$  единиц счета;

Постоянный ток: 0,001 А ... 200 А, базовая погрешность  $\pm 2,5\% \pm 8$  единиц счета;

Переменное напряжение: 0,1 В ... 600 В, погрешность  $\pm 0,8\% \pm 5$  единиц счета;

Постоянное напряжение: 0,1 В ... 600 В, погрешность  $\pm 0,5\% \pm 3$  единицы счета;

Сопротивление: 1 Ом ... 6 кОм, погрешность  $\pm 0,8\% \pm 3$  единицы счета;

Частота: 40 Гц ... 1 кГц, погрешность  $\pm 1\% \pm 5$  единиц счета;

Звуковая прозвонка: сигнал при сопротивлении менее  $\sim 50$  Ом;

Диаметр раскрыва клещей: 20 мм;

Автоотключение питания: 10 минут отсутствия активности;

Фиксация показаний (Data Hold);

Подсветка дисплея;

Индикатор разряженной батареи;

Индикация перегрузки: символ «OL» на ЖК-дисплее.

## Технические характеристики токовых клещей Smart мини AC/DC PM2116S:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Переменный ток	6 А/60 А/100 А	±(2,5% + 8)
Постоянный ток	6 А/60 А/100 А	±(3,0% + 8)
Постоянное напряжение	600 В	±(0,5% + 3)
Переменное напряжение	600 В	±(0,8% + 5)
Сопротивление	6 кОм	±(0,8% + 3)
Частота	60 Гц/1000 Гц	±(1,0% + 5)
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал	

Параметр	Значение
<b>Общие характеристики</b>	
Разрядность шкалы дисплея	6000 отсчетов
Бесконтактное обнаружение наличия напряжения (NCV)	Есть
Измерение частоты тока проводника в клещах	40 Гц ... 1 кГц
Измерение постоянного тока	до 200А
Выбор пределов измерений	Автоматический
Диаметр раскрыва клещей	20 мм
Температура работы	0°C - +40°C
Температура хранения	-10°C - +50°C
Питание	батареи 2 шт. x 1,5 В тип ААА
Габаритные размеры	158 x 53 x 28 мм
Масса	150 г

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

## Комплект поставки PM2116S:

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

1	Токовые клещи Smart мини AC/DC PM2116S	1
2	Комплект измерительных проводов	1
3	Сумка-чехол	1
4	Батарея	2
5	Руководство по эксплуатации	1

---

**Москва**

8 800 222-91-11  
info@lep.ru

**Новосибирск**

+7 (383) 280-42-43  
nsk@lep.ru

**Екатеринбург**

+7 (343) 305-91-11  
ekb@lep.ru

**Иркутск**

+7 (3952) 19-91-61  
irk@lep.ru

**Казахстан**

+7 (708) 748-69-93  
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование