

SUNTEK СНТ 20000 ВА трехфазный стабилизатор напряжения



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Трехфазный стабилизатор напряжения SUNTEK СНТ 20000 ВА



Гарантия

24 мес.

114 910 руб НДС

Производитель

SUNTEK

Назначение трехфазного стабилизатора напряжения SUNTEK СНТ 20000 ВА:

Трехфазные стабилизаторы напряжения, разработанные компанией **SUNTEK**, позволяют надежно защитить различные приборы и требовательное оборудование от перепадов напряжения. Они отлично работают в условиях нестабильного входного напряжения, при этом обеспечивают высокую точность выходного. Качественные комплектующие, заводская сборка и продуманная конструкция, делают трехфазные стабилизаторы **SUNTEK** оптимальным выбором, как для частных домов, так и для производственных помещений, подключенных к трехфазной электросети.

Описание трехфазного стабилизатора напряжения SUNTEK СНТ 20000 ВА:

Стабилизатор трехфазный **SUNTEK СНТ 20000 ВА** используется для защиты оборудования, установленного на промышленных объектах, в частных домах, дачах, от перепадов напряжения и короткого замыкания. Стабилизатор поддерживает широкий диапазон входного напряжения и отключается только при выходе за рамки фазного 120-285 Вольт.

Особенности трехфазного стабилизатора напряжения SUNTEK СНТ

20000 ВА:

- Микропроцессорное управление;
- Точность выходного напряжения;
- Контроль каждой фазы;
- 3 фазы в одном корпусе;
- Защита от перегрузки;
- Защита от перегрева;
- Усиленный щеточный узел;
- ЖК-табло.

Технические характеристики трехфазного стабилизатора напряжения SUNTEK СНТ 20000 ВА:

Параметр	Значение
Номинальная мощность, ВА	20000
Максимальный ток, А	90
Рабочий диапазон входных напряжений, В	120 - 285 фазное и 240 - 450 линейное
Номинальный диапазон выходного напряжения, В	215 - 225 фазное и 365 - 395 линейное
Тип стабилизации	электромеханический (сервопривод)
Погрешность выходного напряжения, %	2 на фазном и 4 на линейном
Регулировка	плавная, автоматическая
Искажение синусоиды	отсутствует
Вариант подключения	клеммная колодка
Рабочий диапазон t°С	-5 - +40
Охлаждение	пассивное
Способ подключения в сеть	клеммная колодка
Потребляемый ток, А	-
Корпус	металл
Защита от к/з	есть
Грозозащита	-
Габаритные размеры (ДхШхВ), см	63х60х96
Вес, кг	75

Комплект поставки SUNTEK СНТ 20000 ВА:

№	Наименование	Количество
1	Трехфазный стабилизатор напряжения SUNTEK СНТ 20000 ВА	1
2	Паспорт	1

Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование