

RGK CT-12+TR-10A+TR-10W контактный термометр с зондом температуры воздуха и погружным зондом температуры



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

Контактный термометр с зондом температуры воздуха и погружным зондом температуры RGK CT-12+TR-10A+TR-10W



Гарантия

12 мес.

Интервал поверки

12 месяцев

Госреестр РФ

80519-20

Производитель

RGK, Китай

12 270 ₺с НДС с поверкой
+1 690 ₺

Назначение контактного термометра с зондом температуры воздуха и погружным зондом температуры RGK CT-12+TR-10A+TR-10W:

Контактный термометр **RGK CT-12** с зондом температуры воздуха **RGK TR-10A** и погружным зондом температуры **RGK TR-10W** - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40°C до +400°C с комплектной термопарой. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.

Благодаря обширным измерительным возможностям и точности прибор может использоваться как для бытовых, так и для профессиональных измерений при работе с промышленным оборудованием, распределительными

щитами, системами отопления, электродвигателями и др.

Особенности контактного термометра с зондом температуры воздуха и погружным зондом температуры RGK CT-12+TR-10A+TR-10W:

Совместимость с зондами и термопарами J/K;

Отображение MAX/MIN/AVG значений;

Фиксация результатов кнопкой HOLD;

Шаг шкалы 0,1 °C;

Выбор единиц измерения °C/°F;

Подсветка дисплея;

Автоотключение через 5 минут бездействия.

Описание контактного термометра с зондом температуры воздуха и погружным зондом температуры RGK CT-12+TR-10A+TR-10W:

Полезные функции. Специальная индикация оповещает специалиста о ненадлежащем подключении или неисправности термопары. Двухканальный цифровой термометр **RGK CT-12** также сообщает о превышении предела измерений и низком уровне заряда элементов питания. Измерение пиковой и средней температуры упрощает реализацию различных сценариев проверки, особенно при работе с крупными объектами.

Эргономика и надежность. С большого дисплея показания считываются легко и без путаницы между каналами. За счет небольшого веса компактный прибор удобен для проведения длительных инспекций в полевых условиях, легко помещается в карман одежды или сумки. Прочный корпус снабжен рельефными участками для надежного захвата и устойчив к падениям с метровой высоты.

Варианты модернизации. При подключении более продвинутых моделей выносных датчиков рабочий диапазон контактного термометра **RGK CT-12** расширяется до -50 °C — +1300 °C. Спектр решаемых задач может быть значительно расширен путем приобретения поверхностного, воздушного или проникающего фирменных зондов.

Технические характеристики контактного термометра с зондом температуры воздуха и погружным зондом температуры RGK CT-12+TR-10A+TR-10W:

Параметр	Значение
Диапазон измерений температуры для типа "К"	-50 °C ... +1300 °C
Диапазон измерений температуры для типа "J"	-50 °C ... +1200 °C
Термопара RGK TR-01S	
Условное обозначение ТП (тип)	К
Диапазон измерений температуры	-40 °C ... +260 °C
Разрешающая способность измерений температуры	0,1 °C
Пределы допускаемой погрешности	± 1,5 °C
Общая длина зонда (без кабеля)	1020 мм
Масса зонда, не более	7 г

Зонд RGK TR-10A

Условное обозначение ТП (тип)	К
Диапазон измерений температуры	-40 °С ... +200 °С
Разрешающая способность измерений температуры	0,1 °С
Пределы допускаемой погрешности	$\pm(1+0,005 \cdot t)$
Общая длина зонда (без кабеля), мм	305
Длина металлической части зонда, мм	170
Длина наконечника зонда, мм	32
Диаметр металлической части зонда, мм	5
Диаметр наконечника зонда, мм	6
Длина кабеля зонда, мм	от 450 до 1000 (при нормальном растяжении)
Масса зонда, г, не более	105

Зонд RGK TR-10W

Условное обозначение ТП (тип)	К
Диапазон измерений температуры	-40 °С ... +400 °С
Разрешающая способность измерений температуры	0,1 °С
Пределы допускаемой погрешности	$\pm 2,0$ (в диапазоне от -40 до 0 °С включительно); $\pm(1+0,005 \cdot t)$ (в остальном диапазоне)
Общая длина зонда (без кабеля), мм	315
Длина металлической части зонда, мм	180
Диаметр металлической части зонда, мм	3,2
Длина кабеля зонда, мм	от 450 до 1000 (при нормальном растяжении)
Масса зонда, г, не более	90

Общие характеристики

Разрешающая способность дисплея прибора	0,1 °С
Автоматическое отключение питания	Да
Индикация низкого заряда батареи	Да
Количество измерительных каналов	2 (Т1 Т2)
Отображение MAX/MIN/AVG значений	Да
Подсветка экрана	Да
Рабочие условия эксплуатации	0 ... + 40 °С, < 80% RH
Питание	3 батареи типа AAA 1,5В
Напряжение питания	4,5 В
Габаритные размеры	120 x 53 x 28 мм

Масса

82 г

Примечание:

* |t| - значение измеряемой температуры, °С.

Модификации RGK CT-12+TR-10A+TR-10W



[RGK CT-12, контактный термометр](#)

Контактный термометр RGK CT-12 - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40 °С до +260 °С с комплектной термопарой. Погрешность при этом составляет не более $\pm 1,5$ °С. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.

2 890 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[RGK CT-12+2шт TR-10S, контактный термометр с двумя поверхностными зондами](#)

Контактный термометр RGK CT-12 с поверхностными зондами RGK TR-10S - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40°С до +500°С с комплектной термопарой. Погрешность при этом составляет не более $\pm 1,5$ °С. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.

11 870 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



RGK CT-12+2шт TR-10W, контактный термометр с двумя погружными зондами температуры

Контактный термометр RGK CT-12 с погружными зондами температуры RGK TR-10W - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40°C до +400°C с комплектной термопарой. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.

12 670 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



RGK CT-12+TR-10A, контактный термометр с зондом температуры воздуха

Контактный термометр RGK CT-12 с зондом температуры воздуха RGK TR-10A - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40°C до +260°C с комплектной термопарой. Погрешность при этом составляет не более $\pm 1,5$ °C. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.

7 380 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



RGK CT-12+TR-10A+TR-10S, контактный термометр с зондом температуры воздуха и поверхностным зондом

Контактный термометр RGK CT-12 с зондом температуры воздуха RGK

11 870 ₺



TR-10A и поверхностным зондом RGK TR-10S - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40°C до +500°C с комплектной термопарой. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.

[Добавить к сравнению](#)



[RGK CT-12+TR-10A+TR-10S+TR-10W, контактный термометр с зондом температуры воздуха, поверхностным зондом и погружным зондом температуры](#)

Контактный термометр RGK CT-12 с зондом температуры воздуха RGK TR-10A, поверхностным зондом RGK TR-10S и погружным зондом температуры RGK TR-10W - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40°C до +500°C с комплектной термопарой. Погрешность при этом составляет не более $\pm 1,5$ °C. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.

16 760 ₽

[Добавить к сравнению](#)



[RGK CT-12+TR-10A+TR-10W, контактный термометр с зондом температуры воздуха и погружным зондом температуры](#)

Контактный термометр RGK CT-12 с зондом температуры воздуха RGK TR-10A и погружным зондом температуры RGK TR-10W - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40°C до +400°C с комплектной термопарой. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.

12 270 ₽

[Добавить к сравнению](#)



[RGK CT-12+TR-10S, контактный термометр с поверхностным зондом](#)

Контактный термометр RGK CT-12 с поверхностным зондом RGK TR-10S - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40°C до $+500^{\circ}\text{C}$ с комплектной термопарой. Погрешность при этом составляет не более $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.

7 380 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[RGK CT-12+TR-10W, контактный термометр с погружным зондом температуры](#)

Контактный термометр RGK CT-12 с погружным зондом температуры RGK TR-10W - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40°C до $+400^{\circ}\text{C}$ с комплектной термопарой. Погрешность при этом составляет не более $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.

7 780 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[RGK CT-12+TR-10W+TR-10S, контактный термометр с](#)

12 270 ₺

[погружным зондом температуры и поверхностным зондом](#)

Контактный термометр RGK CT-12 с погружным зондом температуры RGK TR-10W и поверхностным зондом RGK TR-10S - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от -40°C до +500°C с комплектной термопарой. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами.

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки RGK CT-12+TR-10A+TR-10W:

№	Наименование	Количество
1	Контактный термометр RGK CT-12	1
2	Термопара RGK TR-01S	2
3	Зонд температуры воздуха RGK TR-10A	1
4	Погружной зонд температуры RGK TR-10W	1
5	Батарейка AAA	3
6	Руководство по эксплуатации	1

Дополнительная комплектация RGK CT-12+TR-10A+TR-10W:



[RGK TR-10W, погружной зонд температуры](#)

4 890 ₺



[RGK TR-10S, поверхностный зонд температуры](#)

4 490 ₺



[RGK TR-10A, зонд температуры воздуха](#)

4 490 ₺



Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование