

FLIR E76/24°/14° тепловизор со стандартным объективом и телеобъективом



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Тепловизор со стандартным объективом и телеобъективом FLIR E76/24°/14°



Гарантия

12 мес.

Временно недоступен к заказу

Интервал поверки

12 месяцев

Госреестр РФ

82793-21

Производитель

FLIR, США

Назначение тепловизора FLIR E76:

Тепловизор **FLIR E76** предлагает полный охват ближних и далеких целей. Прежде всего, с помощью ряда сменных линз AutoCal с полями обзора для всего. Например, от широкоугольного осмотра крыши до электрического осмотра, выполняемого с безопасного расстояния. С другой стороны, у тепловизора **FLIR E76** есть ряд преимуществ по сравнению с **FLIR E54**. Во-первых, дополнительный температурный диапазон до 1000 °C (1832 °F). Во-вторых, лазерная автофокусировка и 3 блока измерения площади. Тем временем, тепловое разрешение 320 x 240 обеспечивает четкое и яркое изображение. К тому же, его можно улучшить с помощью запатентованной технологии FLIR MSX для добавления деталей и перспективы. Встроенная функция позволяет прокладывать заранее запланированные маршруты обследования. То есть они помогают инспекторам оставаться организованными при обследовании больших или нескольких участков. В течение ограниченного времени покупка камеры **FLIR E76** включает трехмесячную подписку на FLIR Thermal Studio Pro и FLIR Route Creator.

Камеры **FLIR E76**, **FLIR E86** и **FLIR E96** совместимы со всеми сменными объективами AutoCal. Камера

автоматически распознает присоединение нового объектива и запускает мастер. Который начинает автоматическую калибровку камеры с помощью объектива. Поэтому нет необходимости отправлять камеру в сервисный центр. Безусловно, это помогает гарантировать, что камера всегда производит изображения высокого качества и точные тепловые измерения.

Тепловизор **FLIR E76** доступен в семи исполнениях в зависимости от интеллектуальных сменных объективов AutoCal, которые идут в комплекте:

- [Стандартный 24°](#) со светосилой f/1.3, минимальный фокус 0,15 м;
- [Широкоугольный 42°](#) со светосилой f/1.1, минимальный фокус 0,15 м;
- [Телеобъектив 14°](#) со светосилой f/1.5, минимальный фокус 1 м.

Особенности тепловизора FLIR E76:

Сменные линзы с автокалибровкой. Телеобъективы, стандартные и широкоугольные объективы AutoCal помогают пользователям быстро обследовать крупные цели, проверять машины на наличие признаков неисправности или безопасно проверять электрические системы.

Повышенный контраст для быстрого устранения неполадок. Используйте FLIR 1-Touch Level / Span, чтобы мгновенно улучшить контраст изображения и выделить потенциальные электрические или механические проблемы.

Стандартная отчетность. Встроенная интеграция с ПО для маршрутизации FLIR, встроенный микрофон для голосовых комментариев и функции создания отчетов — все это помогает **FLIR E76** оптимизировать ваш рабочий день.

Технические характеристики тепловизора FLIR E76:

Параметр	Значение
Изображения и оптические данные	
Инфракрасное разрешение	320 x 240 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD	<40 mK при 30°C
Поле зрения	24° x 18°
Минимальное фокусное расстояние	0,15 м
Минимальное фокусное расстояние с MSX	0,5 м
Фокусное расстояние	17 мм
Пространственное разрешение (IFOV)	1,31 мрад/пиксель
Распознавание линз	Автоматически
Диафрагменное число	1,3
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Непрерывный LDM, Одноразовый LDM, Однократный контраст, Руководство по эксплуатации
Соответствие поля зрения	Да

Цифровое масштабирование

1-4 × непрерывно

Информация по детектору

Характеристики детектора

Неохлаждаемый микроболометр / 7,5-14 мкм

Шаг детектора

17 мкм

Вывод изображения

Разрешение

640 × 480 пикселей (VGA)

Яркость поверхности (кд / м2)

400

Размер экрана

4 дюйма

Угол обзора

80°

Форматное соотношение

4:3

Автоматический поворот

Да

Сенсорный экран

Защитное стекло PCAP

Технология дисплея

IPS

Материал защитного стекла

Dragontrail

Программируемые кнопки

Да

Настройка изображения

Автоматическое, Автоматическое максимальное,
Автоматическое минимально, Ручная
регулировка

Режимы вывода изображения

Инфракрасное изображение

Да

Визуальное изображение

Да

Тепловое слияние

Нет

MSX

Да

Картинка в картинке

Изменяемый размер и передвижение

Галерея

Да

Измерение

Диапазон температур камеры

-20 до 120°C;
0 до 650°C;
300 до 1000°C

Диапазон температуры объекта и точность (для
температуры окружающей среды от 15 до 35 °C)

Диапазон от -20 до 120°C:
от -20 до 100°C : ±2°C
от 100 до 120°C: ±2%

Диапазон от 0 до 650°C:
от 0 до 100°C: ±2°C
от 100 до 650°C: ±2%

Опционально диапазон от 300 до 1000°C: ±2%

Скрининг температуры

Режим выборочного усреднения

Рекомендуемый диапазон температур: от 30 до 45 °C при стабильной комнатной температуре.
Точность (дрейф): $\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}_1$

Режим проверки

Маршрут инспекции FLIR

Штатно

Анализ измерений

Точка измерения

3 в режиме трансляции

Площадь

3 в режиме трансляции

Автоматическое определение горячего / холодного

Автоматические маркеры максимума / минимума в выделенной области

Предустановки измерений

Без измерений, Центральная точка, Горячая точка, Холодная точка, Пользовательский набор настроек 1, Пользовательский набор настроек 2

Разница температур

Да

Исходная температура

Да

Учет коэффициента излучения

a: переменная от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов

Коррекция измерений

Да

Внешняя оптика / коррекция окон

Да

Сигнализация

Цветовая индикация (изотерма)

Выше, Ниже, Интервал, Конденсация (влажность/ влажность воздуха/ точка росы), Изоляция

Сигнализация функции измерения

Звуковые / визуальные сигналы тревоги (выше / ниже) на любой выбранной функции измерения

Настройка

Цветовые палитры

Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC

Команды настройки

Локальная адаптация единиц измерения, языка, форматов даты и времени

Языки

21

Обновление программного обеспечения камеры

Использование USB-кабеля или SD-карты

Хранение изображений

Хранение данных

Съемная память; SD-карта (8 ГБ)

Замедленная съемка (периодическое сохранение изображений)

От 10 секунд до 24 часов (инфракрасный порт)

Использование дистанционного управления

Использование USB-кабеля или Wi-Fi

Формат файла изображения

Стандартный JPEG, включенные данные по измерениям. Только инфракрасный режим

Добавление примечаний к изображениям

Голос	60 секундная аннотация при помощи встроенного микрофона и динамика (и через Bluetooth) на статичных изображениях и видео
Текст	Текст из заранее заданного списка или вводится с помощью виртуальной клавиатуры на сенсорном экране
Аннотация визуального изображения	Да
Эскиз изображения	Да (только на инфракрасных изображениях)
Эскиз	С сенсорного экрана
Метрлинк	Беспроводное подключение (Bluetooth) к FLIR с Метерлинком
Компас	Да
Информация лазерного дальномера	Да
Информация о площади измерения	Да
GPS	Да: данные о местоположении автоматически добавляются к каждому неподвижному изображению и первому кадру в видео со встроенного GPS
Запись видео на камеру	
Радиометрическая инфракрасно-видеозапись	RTRR (.csq)
Безрадиометрическая ИК-видеозапись	H. 264 на карту памяти
Визуальная видеозапись	H. 264 на карту памяти
Потоковая передача видео	H. 264 (AVC) через RTSP (Wi-Fi), MPEG4 через RTSP (Wi-Fi), MJPEG над UVC и RTSP (Wi-Fi)
Потоковая передача визуального видео	Да
Цифровая камера	
Разрешение	5 Мп со светодиодной подсветкой
Фокус	Фиксированный
Поле зрения	53° × 41°
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение
Лазерный целеуказатель	
Юстировка лазера	Положение автоматически отображается на инфракрасном изображении
Лазерный дальномер	Активируется специальной кнопкой
Лазер	Класс 2, 0,05-40 м ±1% от измеренного расстояния
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort

METERLiNK / Bluetooth	Связь с гарнитурой и внешними датчиками
WI-FI	Одноранговая сеть (ad hoc) или инфраструктура (network)
Аудио	Микрофон и динамик для голосовой аннотации изображений
USB	USB Type-C: передача данных / видео / питание
Стандарт USB	USB 2.0 высокая скорость
Видеовыход	DisplayPort
Видео - тип разъема	DisplayPort через USB Type-C

Система питания

Тип батареи	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Напряжение батареи	3.6 V
Система зарядки	В камере (адаптер переменного тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки (с помощью зарядного устройства с двумя отсеками)	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Работа от внешнего питания	Адаптер переменного тока, 90-260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)

Данные по окружающей среде

Диапазон рабочих температур	От -15 до +50°C
Класс защиты	IP 54 (IEC 60529)

Физические характеристики

Установка на штатив	UNC 1/4 дюйма-20
Материал корпуса	PCABS с TPE, магний
Размеры аккумулятора (Д × Ш × В)	150 × 46 × 55 мм
Размер (Д × Ш × В)	278,4 × 116,1 × 113,1 мм
Вес аккумулятора	140 г
Вес (включая аккумулятор)	1 кг

Примечание:

¹ Никакого внешнего черного тела не требуется.

Модификации FLIR E76/24°/14°



FLIR E76/14°, тепловизор с телеобъективом

Тепловизор FLIR E76 предлагает полный охват ближних и далеких целей. Прежде всего, с помощью ряда сменных линз AutoCal с полями обзора для всего. Например, от широкоугольного осмотра крыши до электрического осмотра, выполняемого с безопасного расстояния. Дополнительный температурный диапазон до 1000 °C (1832 °F). Лазерная автофокусировка и 3 блока измерения площади. Тем временем, тепловое разрешение 320 x 240 обеспечивает четкое и яркое изображение. К тому же, его можно улучшить с помощью запатентованной технологии FLIR MSX для добавления деталей и перспективы. Встроенная функция позволяет прокладывать заранее запланированные маршруты обследования.

Временно
недоступен к
заказу

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)



FLIR E76/24°, тепловизор со стандартным объективом

Тепловизор FLIR E76 предлагает полный охват ближних и далеких целей. Прежде всего, с помощью ряда сменных линз AutoCal с полями обзора для всего. Например, от широкоугольного осмотра крыши до электрического осмотра, выполняемого с безопасного расстояния. Дополнительный температурный диапазон до 1000 °C (1832 °F). Лазерная автофокусировка и 3 блока измерения площади. Тем временем, тепловое разрешение 320 x 240 обеспечивает четкое и яркое изображение. К тому же, его можно улучшить с помощью запатентованной технологии FLIR MSX для добавления деталей и перспективы. Встроенная функция позволяет прокладывать заранее запланированные маршруты обследования.

Временно
недоступен к
заказу

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)



FLIR E76/24°/14°, тепловизор со стандартным объективом и телеобъективом

Тепловизор FLIR E76 предлагает полный охват ближних и далеких целей. Прежде всего, с помощью ряда сменных линз AutoCal с полями обзора для всего. Например, от широкоугольного осмотра крыши до электрического осмотра, выполняемого с безопасного расстояния. Дополнительный температурный диапазон до 1000 °C (1832 °F). Лазерная автофокусировка и 3 блока измерения площади. Тем временем, тепловое разрешение 320 × 240 обеспечивает четкое и яркое изображение. К тому же, его можно улучшить с помощью запатентованной технологии FLIR MSX для добавления деталей и перспективы. Встроенная функция позволяет прокладывать заранее запланированные маршруты обследования.

Временно
недоступен к
заказу

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)



FLIR E76/24°/14°/42°, тепловизор со стандартным объективом, телеобъективом и широкоугольным объективом

Тепловизор FLIR E76 предлагает полный охват ближних и далеких целей. Прежде всего, с помощью ряда сменных линз AutoCal с полями обзора для всего. Например, от широкоугольного осмотра крыши до электрического осмотра, выполняемого с безопасного расстояния. Дополнительный температурный диапазон до 1000 °C (1832 °F). Лазерная автофокусировка и 3 блока измерения площади. Тем временем, тепловое разрешение 320 × 240 обеспечивает четкое и яркое изображение. К тому же, его можно улучшить с помощью запатентованной технологии FLIR MSX для добавления деталей и перспективы. Встроенная функция позволяет прокладывать заранее запланированные маршруты обследования.

Временно
недоступен к
заказу

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)



FLIR E76/24°/42°, тепловизор со стандартным объективом и широкоугольным объективом

Тепловизор FLIR E76 предлагает полный охват ближних и далеких целей. Прежде всего, с помощью ряда сменных линз AutoCal с полями обзора для всего. Например, от широкоугольного осмотра крыши до электрического осмотра, выполняемого с безопасного расстояния. Дополнительный температурный диапазон до 1000 °C (1832 °F). Лазерная автофокусировка и 3 блока измерения площади. Тем временем, тепловое разрешение 320 × 240 обеспечивает четкое и яркое изображение. К тому же, его можно улучшить с помощью запатентованной технологии FLIR MSX для добавления деталей и перспективы. Встроенная функция позволяет прокладывать заранее запланированные маршруты обследования.

Временно
недоступен к
заказу

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)



FLIR E76/42°, тепловизор с широкоугольным объективом

Тепловизор FLIR E76 предлагает полный охват ближних и далеких целей. Прежде всего, с помощью ряда сменных линз AutoCal с полями обзора для всего. Например, от широкоугольного осмотра крыши до электрического осмотра, выполняемого с безопасного расстояния. Дополнительный температурный диапазон до 1000 °C (1832 °F). Лазерная автофокусировка и 3 блока измерения площади. Тем временем, тепловое разрешение 320 × 240 обеспечивает четкое и яркое изображение. К тому же, его можно улучшить с помощью запатентованной технологии FLIR MSX для добавления деталей и перспективы. Встроенная функция позволяет прокладывать заранее запланированные маршруты обследования.

Временно
недоступен к
заказу

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)



FLIR E76/42°/14°, тепловизор с широкоугольным объективом и телеобъективом

Тепловизор FLIR E76 предлагает полный охват ближних и далеких целей. Прежде всего, с помощью ряда сменных линз AutoCal с полями обзора для всего. Например, от широкоугольного осмотра крыши до электрического осмотра, выполняемого с безопасного расстояния. Дополнительный температурный диапазон до 1000 °C (1832 °F). Лазерная автофокусировка и 3 блока измерения площади. Тем временем, тепловое разрешение 320 x 240 обеспечивает четкое и яркое изображение. К тому же, его можно улучшить с помощью запатентованной технологии FLIR MSX для добавления деталей и перспективы. Встроенная функция позволяет прокладывать заранее запланированные маршруты обследования.

Временно
недоступен к
заказу

[Подобрать аналог](#)

[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки FLIR E76/24°/14°:

№	Наименование	Количество
1	Инфракрасная камера FLIR E76	1
2	Стандартный 24° объектив	1
3	Телеобъектив 14°	1
4	Аккумулятор	2
5	Жесткий транспортировочный футляр	1
6	Зарядное устройство для аккумулятора	1
7	Блок питания для зарядного устройства аккумулятора	1
8	Кабель USB 2.0A – USB тип C, длина 1 м	1
9	Кабель USB тип C – USB тип C (стандарт USB 2.0), длина 1 м	1
10	Карта SD (8 ГБ)	1
11	Переходник USB тип C на HDMI, стандартная спецификация UH311	1
12	Печатная документация	1
13	Питание, 15 Вт/3 А	1
14	Антистатический браслет	1
15	Комплект винтов	1
16	Ключ Torx T10	1
17	Крепление передней крышки	1
18	Кронштейн ремешка на руку, левый	1
19	Кронштейн ремешка на руку, правый	1
20	Крюк карабина	1
21	Передняя крышка	1
22	Ремешок крышки объектива	1
23	Ремешок на запястье, камера	1
24	Ремешок на руку	1
25	Крышка объектива, передняя	1
26	Крышка объектива, передняя и задняя (только для дополнительных объективов)	1

Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование