

ПрофКиП АОСН-28-220 однофазный автотрансформатор (Латр)



ЭЛЕКТРОНПРИБОР

эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Однофазный автотрансформатор (латр) ПрофКиП АОСН-28-220



Гарантия

12 мес.

Производитель

ПрофКИП

69 673.20 ₴с НДС

Назначение однофазного автотрансформатор (Латр) ПрофКиП АОСН-28-220:

Лабораторный автотрансформатор однофазный **ПрофКиП АОСН-28-220** (7 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.

Особенности однофазного автотрансформатор (Латр) ПрофКиП АОСН-28-220:

- Плавная регулировка напряжения;
- Синусоидальная форма выходного напряжения;
- Стрелочная индикация выходного напряжения;
- Клеммные колодки для подключения сети и нагрузки.

Технические характеристики однофазного автотрансформатор (Латр)

ПрофКиП АОСН-28-220:

Параметр	Значение
Основные технические характеристики	
Номинальное входное напряжение	220 В
Частота питающей сети	50 / 60 Гц
Диапазон регулировки напряжения	0 В ... 250 В
Максимальный ток нагрузки	28 А
Максимальная мощность	7 кВА
Количество фаз	1
Режим работы	Непрерывный
Условия эксплуатации	
Вибрация, тряска, удары	Отсутствие
Температура окружающей среды	-5°C ... 40°C
Относительная влажность воздуха, при температуре 25°C	Не более 80%
Атмосферное давление	100 кПа ±4 кПа
Степень защиты	IP20 (не герметизирован)
Общие характеристики	
Питание	220 В, 50 /60 Гц
Габаритные размеры	410x320x240 мм
Вес	19 кг

Сравнительная таблица лабораторных автотрансформаторов однофазных ПрофКиП АОСН-х-220-серии:

Модель	Ток	U входной	Частота	U выходной	Габариты	Вес
ПрофКиП АОСН-2-220	2 А	220 В	50 / 60 Гц	0 В ... 250 В	140 x 150 x 130 мм	4 кг
ПрофКиП АОСН-4-220	4 А	220 В	50 / 60 Гц	0 В ... 250 В	165 x 200 x 180 мм	6 кг
ПрофКиП АОСН-8-220	8 А	220 В	50 / 60 Гц	0 В ... 250 В	190 x 200 x 180 мм	8 кг
ПрофКиП АОСН-12-220	12 А	220 В	50 / 60 Гц	0 В ... 250 В	190 x 230 x 210 мм	12 кг
ПрофКиП АОСН-16-220	16 А	220 В	50 / 60 Гц	0 В ... 250 В	190 x 230 x 210 мм	14 кг
ПрофКиП АОСН-20-220	20 А	220 В	50 / 60 Гц	0 В ... 250 В	240 x 250 x 280 мм	16 кг
ПрофКиП АОСН-28-220	28 А	220 В	50 / 60 Гц	0 В ... 250 В	410 x 320 x 240 мм	19 кг
ПрофКиП АОСН-40-220	40 А	220 В	50 / 60 Гц	0 В ... 250 В	410 x 320 x 240 мм	23 кг
ПрофКиП АОСН-60-220	60 А	220 В	50 / 60 Гц	0 В ... 250 В	560 x 320 x 240 мм	37 кг
ПрофКиП АОСН-80-220	80 А	220 В	50 / 60 Гц	0 В ... 250 В	590 x 420 x 350 мм	47 кг
ПрофКиП АОСН-120-220	120 А	220 В	50 / 60 Гц	0 В ... 250 В	240 x 540 x 740 мм	60 кг

Комплект поставки ПрофКиП АОСН-28-220:

№	Наименование	Количество
1	Однофазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП АОСН-28-220	1
2	Руководство по эксплуатации	1

Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование