

WRT-10D измеритель сопротивления обмотки с размагничиванием



ЭЛЕКТРОНПРИБОР

эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Измеритель сопротивления обмотки с размагничиванием WRT-10D



Гарантия

12 мес.

Цена по запросу

Производитель

NDB Technologies

Назначение измерителя сопротивления обмотки с размагничиванием WRT-10D:

WRT-10D - это универсальный и ориентированный на пользователя тестер сопротивления обмоток, предназначенный для быстрого тестирования силовых трансформаторов или крупных двигателей. Поддержка и анализ OLTC, индикатор стабилизации, два канала считывания, встроенный принтер и программное обеспечение для создания отчетов делают **WRT-10D** комплексным и полным решением для ваших задач.

Особенности измерителя сопротивления обмотки с размагничиванием WRT-10D:

Измерение сопротивления обмотки постоянному току;

Работа в режимах: автоматический, ручной, теплового испытания и размагничивания;

Управление и анализ устройства РПН под нагрузкой;

Большая емкость встроенной памяти;

Полноценная клавиатура и большой дисплей;

Встроенный термопринтер;

Лабораторное и полевое применение;

ПО для ПК Report Manager.

Описание измерителя сопротивления обмотки с размагничиванием WRT-10D:

Испытание на сопротивление обмотки еще никогда не было таким простым. Серия **WRT** - это хорошо продуманные и высокоточные приборы. Возможность сопоставить результаты полевых испытаний с результатами производителей Улучшенный дизайн, обеспечивающий простоту использования. Руководство пользователя не является обязательным к прочтению. Источник тока **WRT-10D** с высокой степенью фильтрации позволяет быстро стабилизировать измерения для силовых трансформаторов мощностью до 800 МВА.

Гибкое управление данными. Входящее в комплект программное обеспечение Report Manager позволяет создавать отчеты об испытаниях, резервное копирование данных, анализ устройств РПН, аннотации и многое другое. Необработанные данные доступны для импорта в базу данных.

Всесторонний оснащенный интерфейс. Благодаря интеллектуальной ручке управления, большому цветному дисплею, интуитивно понятному меню, функциональным кнопкам, полной клавиатуре, термопринтеру и коммуникационным портам, **WRT-10D** располагает всесторонним и простым в использовании интерфейсом.

Технические характеристики измерителя сопротивления обмотки с размагничиванием WRT-10D:

| Параметр | Значение |
|--------------------------|--|
| Мощность | 90 - 132 В п.т. 50/60 Гц; 198 - 256 В п.т. 50/60 Гц |
| Номинал предохранителя | 550 ВА максимально 5 А 250 В п.т., Тип Т |
| Испытательный ток | 0.01, 0.1, 1 и 10 А пер.т |
| Испытательное напряжение | 30 В пер.т. |
| Измерение сопротивления | 2 канала с авто регулировкой |
| Диапазон сопротивления | От 0,1 мкОм до 2000 Ом |
| Защита | Против переходных процессов перенапряжения и шума подстанции Звуковое предупреждение во время тестирования и разрядки Кнопка аварийного отключения |
| Шунтирование | Активируется при обнаружении индуктивной отдачи 30 мс или более |
| Погрешность | ± 0,1% от показателя ± 0,025% от полной шкалы |

| | |
|--------------------|---|
| | 10A Диапазон 1 : от 0,1 мкОм до 1,9999 мОм Диапазон 2 : от 1.0 мкОм до 19.999 мОм Диапазон 3 : от 10 мкОм до 199,99 мОм Диапазон 4 : от 0.1 мОм до 1.9999 Ω |
| | 1A Диапазон 1 : от 1,0 мкОм до 19,999 мОм Диапазон 2 : от 10 мкОм до 199,99 мОм Диапазон 3 : от 0,1 мОм до 1,9999 Ом Диапазон 4 : от 1,0 мОм до 19,999 Ом |
| Диапазон измерений | 0.1A Диапазон 1 : от 10 мкОм до 199,99 мОм Диапазон 2 : от 0,1 мОм до 1,9999 Ом Диапазон 3 : от 1,0 мОм до 19,999 Ом Диапазон 4 : от 10 мОм до 199,99 Ом |
| | 0.01A Диапазон 1 : от 0.1 мОм до 1.9999 Ом Диапазон 2 : от 1.0 мОм до 19.999 Ом Диапазон 3 : от 10 мОм до 199,99 Ом Диапазон 4 : от 0.1 Ом до 1999.9 Ом |
| Разрешение | 4 ½ цифры |
| Дисплей | ЖК-дисплей - 120 мм x 90 мм, видимый при ярком свете |
| Память | Не менее 100 файлов с не менее 120 измерениями |
| Принтер | Встроенный принтер с шириной печати 40 символов |
| Интерфейс | USB или RS-232 |
| Среда | Рабочая температура: от -10°C до 50°C; Температура хранения: от -20°C до 80°C; Относительная влажность: 0-90%, без конденсации влаги |
| Стандарты | Соответствие стандартам CE: EN61010, EN61326 |
| Размеры | 56x45,5x26,5 см |
| Вес | 17,2 кг |

Комплект поставки WRT-10D:

| № | Наименование | Количество |
|---|---|------------|
| 1 | Измеритель сопротивления обмотки с размагничиванием WRT-10D | 1 |

Москва

8 800 222-91-11
info@1ep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@1ep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@1ep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@1ep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@1ep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование