

ИПВТ-03-06-3В-М16-Л40 преобразователь погружного типа для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С, корпус из дюрала



ЭЛЕКТРОНПРИБОР

эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

Преобразователь погружного типа для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С, корпус из дюрала ИПВТ-03-06-3В-М16-Л40



Производитель

ЭКСИС

21 600 ₺ с НДС

Назначение преобразователя ИПВТ-03-06-3В-М16-Л40:

Преобразователь **ИПВТ-03-06-3В-М16-Л40** предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).

Особенности преобразователя ИПВТ-03-06-3В-М16-Л40:

- измерение относительной влажности;
- повышенная точность;
- измерение температуры до +60 °С;
- металлический корпус;
- резьба для гермообъемов М16х1,5;
- длина 40 мм;
- температура корпуса зонда не должна превышать +60 °С.

Технические характеристики преобразователя ИПВТ-03-06-3В-Мх-L:

Параметр	Значение
Диапазон измерения влажности газов, %	0...60
Пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности, %	±2
Предел дополнительной погрешности измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более	0,2
Диапазон измерения температуры, °С	-45...+60
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 45 до минус 20	±0,5
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 20 до плюс 60	±0,2
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от плюс 60 до плюс 150	±0,5
Питание преобразователя постоянным током напряжением, В	4...30
Потребляемая мощность, Вт, не более	1
Наличие подогрева сенсора влажности	нет
Рабочие условия — температура воздуха, °С	от -40 до +60
Рабочие условия — относительная влажность, % (без конденсации влаги)	От 2 до 95
Рабочие условия — атмосферное давление, гПа	От 840 до 1060
Материал корпуса	металл
Габаритные размеры для первичных преобразователей, мм, не более	Ø36x375
Масса первичного преобразователя не более, кг	0,4
Средний срок службы, лет, не менее	5

Модификации ИПВТ-03-06-3В-М16-L40



[ИПВТ-03-06-3В-М16-L1000, преобразователь погружного типа](#)

22 560 ₺

[для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С,
корпус из дюрала](#)

Преобразователь ИПВТ-03-06-3В-Мх-Л предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).



[ИПВТ-03-06-3В-М16-Л200, преобразователь погружного типа
для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С,
корпус из дюрала](#)

Преобразователь ИПВТ-03-06-3В-Мх-Л предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).



[ИПВТ-03-06-3В-М16-Л300, преобразователь погружного типа
для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С,
корпус из дюрала](#)

Преобразователь ИПВТ-03-06-3В-Мх-Л предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).



Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

21 840 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

21 960 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

[ИПВТ-03-06-3В-М16-Л40, преобразователь погружного типа для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С, корпус из дюрала](#)

Преобразователь ИПВТ-03-06-3В-Мх-Л предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).



[ИПВТ-03-06-3В-М16-Л500, преобразователь погружного типа для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С, корпус из дюрала](#)

Преобразователь ИПВТ-03-06-3В-Мх-Л предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).



[ИПВТ-03-06-3В-М20-Л1000, преобразователь погружного типа для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С, корпус из дюрала](#)

Преобразователь ИПВТ-03-06-3В-Мх-Л предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).

21 600 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

22 200 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

22 560 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ИПВТ-03-06-3В-М20-Л200, преобразователь погружного типа для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С, корпус из дюрала](#)

Преобразователь ИПВТ-03-06-3В-Мх-Л предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).

21 840 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ИПВТ-03-06-3В-М20-Л300, преобразователь погружного типа для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С, корпус из дюрала](#)

Преобразователь ИПВТ-03-06-3В-Мх-Л предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).

21 960 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ИПВТ-03-06-3В-М20-Л40, преобразователь погружного типа для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С, корпус из дюрала](#)

Преобразователь ИПВТ-03-06-3В-Мх-Л предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).

21 600 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[ИПВТ-03-06-3В-М20-Л500, преобразователь погружного типа для измерения при температуре в диапазоне от -45 до +60 °С, корпус из дюрала](#)

Преобразователь ИПВТ-03-06-3В-Мх-Л предназначен для измерения относительной влажности и температуры в замкнутых объемах (гермообъемах).

22 200 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки ИПВТ-03-06-3В-М16-Л40:

№	Наименование	Количество
1	Измерительный преобразователь ИПВТ-03-06-3В-М16-Л40	1

Москва

8 800 222-91-11
info@1ep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@1ep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@1ep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@1ep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@1ep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование