ЭЛЕКТРОНПРИБОР
эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11
info@1ep.ru
www.electronpribor.ru

Паяльная станция (с паяльником 50 вт) ST-1509-50

Производитель

Atten, Китай

17 602 ₽с НДС

Особенности паяльной станции (с паяльником 50 Вт) ST-1509-50:

Конструкция с ЖК-дисплеем обеспечивает визуальное представление контролируемых параметров;

Кнопки (1, 2, 3) для предварительной настройки или переключения между часто используемыми температурами;

Функция автоматического перехода в спящий режим, автоматического перехода в режим ожидания, автоматического выключения для поддержания безопасности паяльных работ и продления срока службы станции;

Обладает функциями фиксации температуры, калибровки температуры и подачи сигналов тревоги по температуре, автоматического отключения нагревания, защиты паролем;

Вывод показаний температуры в единицах измерения °C и °F;

Совместима с различными типами паяльных инструментов;

Очень быстрое нагревание посредством сменного встроенного нагревателя.

Область применения паяльной станции (с паяльником 50 Вт) ST-1509-50:

Производственная линия;

Учреждения;

Предприятия;

Образование и практическое применение;

Техническое обслуживание;

Хобби.

Технические характеристики паяльной станции (с паяльником 50 Вт) ST-1509-50:

Параметр	Значение
Электропитание	100, 110, 120 В переменного тока || 220, 230, 240 В постоянного тока, 50, 60 Гц
Мощность	150Вт
Диапазон температур	От 80 °C до 480 °C
Погрешность температуры	±10 °C
Тип паяльника	Опция Y950/Y9130 /Y9150 /N9100
Паяльный наконечник/ нагреватель	Опция T950-0.1IS T950-2.0SK / T9130-1.0I T9130-K / T9150-K T9150-B / T9100-0.5I
Подставка для паяльника	S-13
Рабочие условия	Температура: от 0 °C до 40 °C Влажность: <80%
Условия хранения	Температура: от -20 °C до 70 °C Влажность: <80%
Габариты	210x174x150 мм
Масса нетто	3 кг

Модификации ST-1509-50

в наличии

ST-1509-130, паяльная станция (с паяльником 130 Вт)

- онструкция с ЖК-дисплеем обеспечивает визуальное представление контролируемых параметров;
- Кнопки (1, 2, 3) для предварительной настройки или переключения между часто используемыми температурами;
- Функция автоматического перехода в спящий режим, автоматического перехода в режим ожидания, автоматического выключения для поддержания безопасности паяльных работ и продления срока службы станции;
- Обладает функциями фиксации температуры, калибровки температуры и подачи сигналов тревоги по температуре.

20 117 ₽

Добавить к заказу

Добавить к сравнению

автоматического отключения нагревания, защиты паролем;
- Вывод показаний температуры в единицах измерения °C и °F;
- Совместима с различными типами паяльных инструментов;
- Очень быстрое нагревание посредством сменного встроенного нагревателя.

ST-1509-150, паяльная станция (с паяльником 150 Вт)

21 374 ₽

Добавить к заказу

Добавить к сравнению

- онструкция с ЖК-дисплеем обеспечивает визуальное представление контролируемых параметров;
- Кнопки (1, 2, 3) для предварительной настройки или переключения между часто используемыми температурами;
- Функция автоматического перехода в спящий режим, автоматического перехода в режим ожидания, автоматического выключения для поддержания безопасности паяльных работ и продления срока службы станции;
- Обладает функциями фиксации температуры, калибровки температуры и подачи сигналов тревоги по температуре, автоматического отключения нагревания, защиты паролем;
- Вывод показаний температуры в единицах измерения °C и °F;
- Совместима с различными типами паяльных инструментов;
- Очень быстрое нагревание посредством сменного встроенного нагревателя.

в наличии

ST-1509-50, паяльная станция (с паяльником 50 Вт)

17 602 ₽

Добавить к заказу

Добавить к сравнению

- онструкция с ЖК-дисплеем обеспечивает визуальное представление контролируемых параметров;
- Кнопки (1, 2, 3) для предварительной настройки или переключения между часто используемыми температурами;
- Функция автоматического перехода в спящий режим, автоматического перехода в режим ожидания, автоматического выключения для поддержания безопасности паяльных работ и продления срока службы станции;
- Обладает функциями фиксации температуры, калибровки

температуры и подачи сигналов тревоги по температуре, автоматического отключения нагревания, защиты паролем;
- Вывод показаний температуры в единицах измерения °C и °F;
- Совместима с различными типами паяльных инструментов;
- Очень быстрое нагревание посредством сменного встроенного нагревателя.

в наличии

ST-1509-N100, паяльная станция (с пинцетом N100 100 Вт)

22 631 ₽

Добавить к заказу

Добавить к сравнению

- онструкция с ЖК-дисплеем обеспечивает визуальное представление контролируемых параметров;
- Кнопки (1, 2, 3) для предварительной настройки или переключения между часто используемыми температурами;
- Функция автоматического перехода в спящий режим, автоматического перехода в режим ожидания, автоматического выключения для поддержания безопасности паяльных работ и продления срока службы станции;
- Обладает функциями фиксации температуры, калибровки температуры и подачи сигналов тревоги по температуре, автоматического отключения нагревания, защиты паролем;
- Вывод показаний температуры в единицах измерения °C и °F;
- Совместима с различными типами паяльных инструментов;
- Очень быстрое нагревание посредством сменного встроенного нагревателя.

Комплект поставки ST-1509-50:

№	Наименование	ST-1509-50	ST-1509-130	ST-1509-150	ST-1509-N100
1	Паяльная станция ST-1509	1	1	1	1
2	Паяльник 50 Вт	1	-	-	-
3	Паяльник 130 Вт	-	1	-	-
4	Паяльник 150 Вт	-	-	1	-
5	Пинцет N100 100 Вт	-	-	-	1
6	Шнур питания переменного тока	1	1	1	1
7	Подставка для паяльника	1	1	1	1
8	Встроенный нагреватель с наконечником	2	2	2	2
9	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1

Москва	Новосибирск	Екатеринбург	Иркутск	Казахстан
8 800 222-91-11	+7 (383) 280-42-43	+7 (343) 305-91-11	+7 (3952) 19-91-61	+7 (708) 748-69-93
info@1ep.ru	nsk@1ep.ru	ekb@1ep.ru	irk@1ep.ru	kz@1ep.ru

© 2004 — 2025
ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование