ЭЛЕКТРОНПРИБОР
эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11
info@1ep.ru
www.electronpribor.ru

Уф-с радиометр (в ранге рабочего эталона) АРГУС-06-1Э

Цена по запросу

Гарантия

36 мес.

Интервал поверки

12 месяцев

Госреестр РФ

15560-07

Назначение УФ-С радиометра АРГУС-06:

АРГУС-06 предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200.....0,280 мкм.

Измерительный блок УФ радиометра **АРГУС-06** включает в себя ультрафиолетовый фотоприемник с устройством подачи напряжения смещения и специально разработанным светофильтром. При этом результирующая спектральная чувствительность измерительного блока скорректирована под относительное спектральное распределение соответствующих ртутных ламп.

Технические характеристики УФ-С радиометра (в ранге рабочего эталона) АРГУС-06-1Э:

Параметр	Значения					
	АРГУС-06-1	АРГУС-06-1Э	АРГУС-06-2	АРГУС-06-2Э	АРГУС-06-3	АРГУС-06-3Э

Спектральный диапазон, мкм	от 0,200 до 0,280	от 0,200 до 0,280	от 0,200 до 0,280	от 0,200 до 0,280	от 0,200 до 0,280	от 0,200 до 0,280
Диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м^2	от 0,001 до 2,000	от 0,001 до 2,00	от 0,01 до 20,0	от 0,01 до 20,0	от 1,0 до 200,0	от 1,0 до 200,0
Предел допускаемой относительной погрешности, %	± 10	± 6	± 10	± 6	± 10	± 6
Время работы без замены элементов питания, ч	300					
Габаритные размеры, мм: - индикаторного блока - датчика	125 x 68 x 26; Ø 65 x 30					
Масса, кг: - индикаторного блока - датчика	0,15; 0,2					

Модификации АРГУС-06-1Э

АРГУС-06-1, УФ-С радиометр (в ранге рабочего СИ)

АРГУС-06 предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200.....0,280 мкм.

Цена по запросу

Добавить к заказу

Добавить к сравнению

АРГУС-06-1Э, УФ-С радиометр (в ранге рабочего эталона)

АРГУС-06 предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200.....0.280 мкм.

Цена по запросу

Добавить к заказу

Добавить к сравнению

АРГУС-06-2, УФ-С радиометр (в ранге рабочего СИ)

АРГУС-06 предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200.....0,280 мкм.

Цена по запросу

Добавить к заказу

Добавить к сравнению

АРГУС-06-2Э, УФ-С радиометр (в ранге рабочего эталона)

АРГУС-06 предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200.....0,280 мкм.

Цена по запросу

Добавить к заказу

Добавить к сравнению

АРГУС-06-3, УФ-С радиометр (в ранге рабочего СИ)

АРГУС-06 предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200.....0,280 мкм.

Цена по запросу

Добавить к заказу

Добавить к сравнению

АРГУС-06-3Э, УФ-С радиометр (в ранге рабочего эталона)

АРГУС-06 предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200.....0,280 мкм.

Цена по запросу

Добавить к заказу

Добавить к сравнению

Комплект поставки АРГУС-06-1Э:

№	Наименование	Количество
1	УФ-С радиометр (в ранге рабочего эталона) АРГУС-06-1Э	1
2	Чехол	1
3	Руководство по эксплуатации	1

Москва
8 800 222-91-11
info@1ep.ru

Новосибирск
+7 (383) 280-42-43
nsk@1ep.ru

Екатеринбург
+7 (343) 305-91-11
ekb@1ep.ru

Иркутск
+7 (3952) 19-91-61
irk@1ep.ru

Казахстан
+7 (708) 748-69-93
kz@1ep.ru

© 2004 — 2025
ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование