

Паяльная станция Quick-3112 ESD



Гарантия

14 мес.

Производитель

QUICK, Китай

37 477.42 ₽с НДС Цена 383.99
USD на 14.04.2025 по курсу ЦБ
РФ 84.00 руб./USD

Назначение паяльной станции Quick-3112 ESD:

Паяльная станция **Quick-3112 ESD** для работы пайкой оплавлением припоя, в том числе бессвинцового.

Особенности паяльной станции Quick-3112 ESD:

- Быстрый нагрев, динамическое поддержание температуры жала;
- Миниатюрный паяльник (вес всего 60 г) облегчает пайку в условиях плотного монтажа;
- Интегрированные в единый моноблок жало, нагревательный элемент, термодатчик и разъем;
- Система микрокомпьютерного управления. Цифровая калибровка температуры;
- Защита паролем от изменения настроек и калибровки;
- Защита от статического электричества;
- Сменные наконечники.

Технические характеристики паяльной станции Quick-3112 ESD:

Параметр	Значение
----------	----------

Мощность паяльной станции	60 Вт
Температурный диапазон	+100...+450 °C
Напряжение питания паяльной станции	~220 В
Сопротивление между паяльной насадкой и заземлением блока управления	<2 Ом
Точность поддержания температуры	±2 °C
Опция	Термопинцет Quick-986
Вес	1,6 кг

Комплект поставки Quick-3112 ESD:

№	Наименование	Количество
1	Паяльная станция Quick-3112 ESD	1
2	Паяльник	1
3	Подставка для паяльника	1

Дополнительная комплектация Quick-3112 ESD:



[Quick-905B, паяльник для Quick-3112](#)

10 182.61 ₺





[Quick 9860-2D \(Quick 986-2D\), жало](#)

3 677.57 ₺



[Quick 9860-3D \(Quick 986-3D\), жало](#)

3 677.57 ₺





[Quick 9860-I \(Quick 986-I\), жало](#)

3 677.57 ₺



[Quick 9860-1D \(Quick 986-1D\), жало](#)

3 677.57 ₺



Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование