

ДЕ-12-7/ПР Дельта VIKING ESD RAL7035 рабочее место в комплекте с правосторонним электроблоком 1356x2000x700мм, антистатическое исполнение



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

## Рабочее место в комплекте с правосторонним электроблоком 1356x2000x700мм, антистатическое исполнение ДЕ-12-7/ПР Дельта VIKING ESD RAL7035



### Производитель

Viking, Россия

88 518 ₺с НДС

### Описание рабочего места в комплекте с правосторонним электроблоком 1356x2000x700мм, антистатическое исполнение ДЕ-12-7/ПР Дельта VIKING ESD RAL7035:

**Рабочие места серии Дельта** — это стильные и функциональные металлические рабочие столы с проработанной эргономикой, особым подходом к дизайну (скрытые коммуникации плюс двухцветное окрашивание), модульной конструкцией и богатой базовой комплектацией.

В стандартный комплект **ДЕ-12-7/ПР Дельта VIKING ESD RAL7035 антистатическое исполнение** входит:

рабочий стол с регулируемой столешницей (3 фиксированных положения – 74, 80 или 86 см от пола плюс до 2 см регулировка за счет винтовых опор);

панели по бокам с легкой фиксацией для незаметной прокладки коммуникаций,

основная полка с допустимой нагрузкой до 200 кг,

верхнее LED-освещение рабочей зоны (38 Вт, 4000 К, 4490 Лм, 1260 люкс (с расстояния 1 м)),

две универсальные перфорированные панели,

блок с 6 евророзетками и выключателем (подключение выведено внизу стола, возможно размещение блока

справа (маркировка ПР) или слева (маркировка Л)).

Модульная конструкция **серии Дельта** позволяет не только получить различные варианты комплектации, но и устанавливать опциональные модули. При необходимости можно заказать установку дополнительных узлов.

#### **ДЕ-ПО/1 - полка для оборудования**

Расстояние от пола в пределах от 133 до 187 см с шагом 6 см.

Глубина полки - 40 см.

#### **ДЕ-ДЛ-6 Дельта - светильник под верхнюю полку**

Габариты: 748x50x177 мм.

Угол наклона регулируется на 10°.

#### **ДЕ-ЭПА или 1/2 ДЕ-ЭПА - электромонтажная панель широкая или половинная**

Широкая допускает установку на столешницу «лицом» вперед или назад. Половинная – под полку или под столешницу.

Представляют собой корпус из алюминия с 4 заземленными розетками и трехметровым кабелем питания. При необходимости могут оснащаться дополнительными розетками, УЗО, автоматом и розеткой для телефона. Нагрузка - 10 А.

#### **ДЕ-РК - направляющая для ячеек**

Необходим для монтажа пластиковых ячеек под компоненты суммарным весом до 10 кг. Изготовлен из алюминия.

#### **ТП-01/П или ТП-02/П - подвесные тумбы**

Универсальные тумбы для хранения.

#### **ТП-10/П, ТП-20/П - подвесные тумбы**

Отличаются меньше глубиной (49 см).

### **Комплект поставки ДЕ-12-7/ПР Дельта VIKING ESD RAL7035:**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
1	Рабочее место в комплекте с правосторонним электроблоком 1356x2000x700мм, антистатическое исполнение ДЕ-12-7/ПР Дельта VIKING ESD RAL7035	1

8 800 222-91-11  
info@1ep.ru

+7 (383) 280-42-43  
nsk@1ep.ru

+7 (343) 305-91-11  
ekb@1ep.ru

+7 (3952) 19-91-61  
irk@1ep.ru

+7 (708) 748-69-93  
kz@1ep.ru

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование