

КШЗ 6-10 S-25 заземление со штангами для установки с земли



ЭЛЕКТРОПРИБОР

эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Заземление со штангами для установки с земли КШЗ 6-10 S-25



Гарантия

24 мес.

ЕСТЬ В НАЛИЧИИ

82 074 ₺с НДС

Производитель

Электроприбор

Описание заземления со штангами для установки с земли КШЗ 6-10:

Заземление переносное линейное с комплектом штанг для установки с земли **КШЗ 6-10** предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий напряжением 6-10 кВ без подъема на опору, непосредственно с поверхности земли.

Заземление выполнено со штангами телескопической конструкции. Данная конструкция позволяет быстро подготавливать заземление к работе без лишних операций по соединению звеньев штанги и быстро выбирать удобную длину штанги для установки заземления. В комплект входит универсальный указатель высокого напряжения, который также поставляется на телескопической штанге.

Контакт заземляемого провода с заземлением производится через гравитационный зажим, сочетающий легкость установки и снятия с надежностью крепления при динамическом ударе. Съём фазного зажима с провода ВЛ не предполагает удерживания провода дополнительной изолирующей штангой. Конструкция зажима позволяет избежать «скатывания» заземления даже при установке в местах провиса провода.

Постановка заземления может обеспечиться одним человеком.

Технические характеристики заземления со штангами для установки с

земли КШЗ 6-10 S-25:

Параметр	Значение	
	КШЗ 6-10 S-25	КШЗ 6-10 S-35
Сечения заземляющего провода, мм ²	25	35
Номинальное рабочее напряжение, кВ	6-10	
Количество фаз, шт	3	
Количество телескопических алюминиевых штанг с гравитационными фазными зажимами, шт	3	
Количество звеньев алюминиевой штанги, шт	3	
Количество телескопических изолирующих штанг для постановки, шт	1	
Количество звеньев изолирующей штанги, шт	2	
Суммарная длина проводящей части штанги, мм	4330	
Длина изолирующего звена, мм	2000	
Длина рукоятки, мм	1000	
Длина алюминиевой штанги в собранном виде, мм	1720	
Длина изолирующей штанги в собранном виде, мм	1690	
Длина межфазных проводов, м	6,0	
Длина заземляющего спуска, м	4,0	
Условия эксплуатации:		
- температура окружающего воздуха	от -45°С до +45°С	
- относительная влажность воздуха	до 80% при 20°С	

Модификации КШЗ 6-10 S-25



в наличии

[КШЗ 6-10 S-25, заземление со штангами для установки с земли](#)

Заземление переносное линейное с комплектом штанг для установки с земли КШЗ 6-10 предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий напряжением 6-10 кВ без подъема на опору, непосредственно с поверхности земли.

Есть в наличии

82 074 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



в наличии

[КШЗ 6-10 S-35, заземление со штангами для установки с земли](#)

Заземление переносное линейное с комплектом штанг для установки с земли КШЗ 6-10 предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий напряжением 6-10 кВ без подъема на опору, непосредственно с поверхности земли.

Есть в наличии

85 662 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки КШЗ 6-10 S-25:

№	Наименование	Количество
1	Алюминиевые телескопические штанги с гравитационными фазными зажимами	3
2	Удлиняющее алюминиевое звено	1
3	Изолирующая телескопическая штанга для постановки	1
4	Провод заземления с заземляющей струбциной	1
5	Блок индикации указателя высокого напряжения УВНБУ 6-35	1
6	Штанга изолирующая телескопическая указателя напряжения	1
7	Чехол	1
8	Паспорт	1

Дополнительная комплектация КШЗ 6-10 S-25:



[Дополнительный комплект на 1 кВ для КШЗ 6-10](#)

53 238 ₽



Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование